

aquathermax

water heater

Calentadores de Paso Gas Propano

• Eficientes • Seguros • Confiables • Económicos

- Todo el refinamiento en un calentador compacto
- Encendido electrónico sin piloto
- Selector temperatura de agua y cantidad de gas
- Doble sistema de seguridad
- Control de sobrecalentamiento
- Control de fuga de gas
- Cambio fácil de pila de encendido
- Disponible para gas propano
- 6, 10, 12, 14, 16 Y 20 litros de agua caliente p/minuto



Modelos

	JSD12A	JSD28A	JSD32A	JSD40A	JSQ24	JSC10	JSC12	JSC16
KW	12	28	32	40	24	20	24	32
caudal lts/min	6	14	16	20	12	10	12	16
salida gas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
agua fría	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
agua caliente	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
termostato digital	●	●	●	●	●	●	●	●
ignición	batería	batería	batería	batería	eléctrica	eléctrica	eléctrica	eléctrica
water pressure	0	0	0	0	0	0.015-0.8 mpa	0.015-0.8 mpa	0.015-0.8 mpa
Rango temperatura	hasta 60°C	hasta 60°C	hasta 60°C	hasta 60°C	hasta 60°C	32-65° C	32-65° C	32-65° C
power consumption						45w	45w	45w
Gas pressure	2800 pa	2800 pa	2800 pa	2800 pa	2800 pa	2800 pa	2800 pa	2800 pa
especiales	3 perillas			2 perillas	c/ventilador	automodulantes		
DIMENSIONES (cms.)								
frente	30	40	40	44	35	38	38	38
fondo	13.5	19	19	20	18	14	16	16
alto	44	65	65	70	61	57	57	57